



# SQL per le applicazioni

## Call Level Interface (CLI)

# Call Level Interface

- Le richieste sono inviate al DBMS per mezzo di funzioni del linguaggio ospite
  - soluzione basata su interfacce predefinite
    - API, Application Programming Interface
  - le istruzioni SQL sono passate come parametri alle funzioni del linguaggio ospite
  - non esiste il concetto di precompilatore
- Il programma ospite contiene direttamente le chiamate alle funzioni messe a disposizione dall'API

# Call Level Interface

➤ Esistono diverse soluzioni di tipo Call Level Interface (CLI)

- standard SQL/CLI
- ODBC (Open DataBase Connectivity)
  - soluzione proprietaria Microsoft di SQL/CLI
- JDBC (Java Database Connectivity)
  - soluzione per il mondo Java
- OLE DB
- ADO
- ADO.NET

- Indipendentemente dalla soluzione CLI adottata, esiste una strutturazione comune dell'interazione con il DBMS
- apertura della connessione con il DBMS
  - esecuzione di istruzioni SQL
  - chiusura della connessione

# Interazione con il DBMS

1. Chiamata a una primitiva delle API per creare una connessione con il DBMS

## Interazione con il DBMS

1. Chiamata a una primitiva delle API per creare una connessione con il DBMS
2. Invio sulla connessione di un'istruzione SQL

## Interazione con il DBMS

1. Chiamata a una primitiva delle API per creare una connessione con il DBMS
2. Invio sulla connessione di un'istruzione SQL
3. Ricezione di un risultato in risposta all'istruzione inviata
  - nel caso di **SELECT**, di un insieme di tuple

# Interazione con il DBMS

1. Chiamata a una primitiva delle API per creare una connessione con il DBMS
2. Invio sulla connessione di un'istruzione SQL
3. Ricezione di un risultato in risposta all'istruzione inviata
  - nel caso di **SELECT**, di un insieme di tuple
4. Elaborazione del risultato ottenuto
  - esistono apposite funzioni per leggere il risultato



## Interazione con il DBMS

1. Chiamata a una primitiva delle API per creare una connessione con il DBMS
2. Invio sulla connessione di un'istruzione SQL
3. Ricezione di un risultato in risposta all'istruzione inviata
  - nel caso di **SELECT**, di un insieme di tuple
4. Elaborazione del risultato ottenuto
  - esistono apposite funzioni per leggere il risultato
5. Chiusura della connessione al termine della sessione di lavoro

# Interazione con il DBMS

## ➤ ODBC (Open DataBase Connectivity)

- Metodo di accesso standard verso una base dati
- Scopo: rendere il protocollo di accesso al database indipendente dal tipo di database utilizzato
- PHP mette a disposizione del programmatore una libreria che consente di accedere via ODBC ad una base dati

## ➤ Metodi di accesso mirati ad un DBMS specifico

- MySQL, Postgres, Microsoft SQL server, ...
- PHP mette a disposizione del programmatore librerie specifiche per gran parte dei DBMS



# SQL per le applicazioni

Funzioni MySQL per PHP

# Estensione MySQLi

- MySQLi (MySQL improved) è un'estensione di PHP che consente di interfacciarsi a DB MySQL in modo efficiente
- Funzionalità supportate
  - Connessione al DB
  - Esecuzione immediata o preparata (istruzioni SQL precedentemente utilizzate e mantenute in cache per successive chiamate) di query SQL
  - Acquisizione e lettura di dati
  - Supporto per stored procedure, query multiple e transazioni

# Creazione di una connessione

➤ Chiamata alla funzione `mysqli_connect()`

- Richiede quattro parametri: "hostname" (nome della macchina che ospita il DBMS MySQL a cui si desidera fare la connessione), "username", "password", "dbname" (nome del DB)
- In caso di successo restituisce un identificativo di connessione MySQL, in caso di insuccesso restituisce FALSE

➤ Esempio;

```
//Connessione a MySQL tramite mysqli_connect()  
$con = mysqli_connect('localhost','joe','xyz','dbname');
```

# Creazione di una connessione

- Esempio con controllo di eventuali errori di connessione
- `die()`: arresta l'esecuzione dello script e stampa un messaggio
  - `mysqli_connect_errno()`: restituisce il codice dell'errore di connessione
  - `mysqli_connect_error()`: restituisce l'errore di connessione

```
if (mysqli_connect_errno())
{
    die ('Failed to connect to MySQL: ' . mysqli_connect_error());
}
```

# Chiusura di una connessione

- Deve essere eseguita quando non è più necessario interagire con il DBMS
  - Chiude il collegamento con il DBMS e rilascia le relative risorse
- Chiamata alla funzione `mysqli_close()`
  - Parametro (opzionale): identificativo della connessione
  - Se non viene indicato nessun parametro viene chiusa la connessione aperta più recentemente

```
//chiusura della connessione  
mysqli_close($con);
```

# Esecuzione di istruzioni SQL

## ➤ Esecuzione immediata dell'istruzione

- Il server compila ed esegue immediatamente l'istruzione SQL ricevuta

## ➤ Esecuzione "preparata" dell'istruzione

- L'istruzione SQL
  - è compilata (preparata) una volta sola e il suo piano di esecuzione è memorizzato dal DBMS
  - è eseguita molte volte durante la sessione
- Utile quando si deve eseguire la stessa istruzione SQL più volte nella stessa sessione di lavoro
  - varia solo il valore di alcuni parametri



# Esecuzione immediata

- Chiamata alla funzione `mysqli_query()`
- Richiede come parametro l'id della connessione e la query da eseguire, in formato stringa
  - In caso di successo restituisce il risultato della query, in caso di insuccesso restituisce FALSE
  - `mysqli_error()`: restituisce il testo dell'errore relativo alla funzione Mysql eseguita più recentemente

➤ Esempio:

```
/* QUERY SQL */
$sql = " SELECT autore.cognome, opera.nome,
        FROM autore, opera
        WHERE autore.coda = opera.autore "
$result = mysqli_query($con,$sql);

if( !$result )
    die('Query error: ' . mysqli_error($con));
```

# Esecuzione "preparata"

## ➤ Passi logici

1. Preparazione della query
2. Assegnazione delle variabili ai parametri della query
3. Esecuzione della query
4. Eventuale ripetizione di 2. e 3. con variabili diverse

# Preparazione della query

- Chiamata alla funzione `mysqli_prepare()`
- Richiede come parametri l'identificativo di connessione e la query da eseguire, in formato stringa
  - I parametri all'interno della query sono indicati con un '?'
  - La funzione invia la query a MySQL che ne controlla la validità e ne verifica la correttezza
  - In caso di successo restituisce un oggetto di tipo `mysqli_stmt`, in caso di insuccesso restituisce `FALSE`

## Binding dei parametri della query

- Prima di eseguire la query bisogna collegare ciascun parametro con la variabile corrispondente (operazione di "binding")
- Chiamata alla funzione `mysqli_stmt_bind_param()`
  - Richiede come parametri l'oggetto restituito da `mysqli_prepare()`, il tipo dei dati e le variabili che devono essere assegnate ai parametri della query
  - In caso di successo restituisce `TRUE`, in caso di insuccesso restituisce `FALSE`

# Esempio di binding

```
//preparazione della query
$stmt = mysqli_prepare($con, "INSERT INTO Forniture VALUES (?, ?, ?)");

$CodF= "F1";
$CodP= "P1"
$Qta= 100;

//binding dei parametri
mysqli_stmt_bind_param($stmt, "ssi", $CodF, $CodP, $Qta);
```

⇒ Tipo del parametro

- "s": stringa
- "i": numero intero
- "d": numero reale

# Esecuzione della query "preparata"

- Chiamata alla funzione `mysqli_stmt_execute()`
- Richiede come parametro l'oggetto restituito da `mysqli_prepare()`
  - In caso di successo restituisce TRUE, in caso di insuccesso restituisce FALSE

```
//preparazione della query
$stmt = mysqli_prepare($con, "SELECT Provincia FROM Citta WHERE nome=?");
if (!$stmt)
    die ('Query error; ' .mysqli_error());

$nome= "Torino";

//binding dei parametri
mysqli_stmt_bind_param($stmt, "s", $nome);

//esecuzione della query
mysqli_stmt_execute($stmt);
```

# Lettura del risultato

- Il risultato della funzione `mysqli_query()` viene memorizzato in una variabile di tipo "resource"
  - Una variabile speciale, che contiene il riferimento ad una risorsa esterna
- La lettura del risultato avviene riga per riga: ciclo che prevede due fasi
  - Acquisizione di una riga della tabella (utilizzo di un cursore)
  - Lettura della riga acquisita

NomeF	NSoci
Andrea	2
Gabriele	2

← Cursore  
⋮  
←

# Acquisizione di una riga

- Esistono diverse possibilità per acquisire una riga della tabella
- Chiamata alla funzione `mysqli_fetch_row()`
  - Richiede come parametro la risorsa restituita da `mysqli_query()`
  - Restituisce l'array corrispondente alla riga corrente, o `FALSE` nel caso in cui non ci siano righe disponibili
  - Ciascuna colonna del risultato viene memorizzata in un elemento dell'array, a partire dall'indice "0"

```
while ($row = mysqli_fetch_row($result)) {  
    ...  
}
```



## Acquisizione di una riga

- Chiamata alla funzione `mysqli_fetch_assoc()`
- Richiede come parametro la risorsa restituita da `mysqli_query()`
  - Restituisce l'array associativo corrispondente alla riga corrente, o `FALSE` nel caso in cui non ci siano righe disponibili
  - Ciascuna colonna del risultato viene memorizzata in un elemento dell'array associativo in corrispondenza alla chiave definita dal nome del campo
  - Non viene definito un indice numerico

# Acquisizione di una riga

- Chiamata alla funzione `mysqli_fetch_array()`
- È la funzione più generale
  - Richiede come parametro la risorsa restituita da `mysqli_query()` e il tipo di array da riempire (scalare, associativo o entrambi)
  - `MYSQLI_ASSOC`: l'array risultante è di tipo associativo
  - `MYSQLI_NUM`: l'array risultante è di tipo scalare
  - `MYSQLI_BOTH`: l'array risultante è accessibile sia con indice numerico sia con chiave corrispondente al nome del campo

# Esempi

NomeF	NSoci
Andrea	2
Gabriele	2

```
while ($row = mysqli_fetch_row($result)) {
    echo "<tr>";
    echo "<td>$row[0]</td><td>$row[1]</td>";
    echo "</tr>";
}
```

```
while ($row = mysqli_fetch_row($result)) {
    echo "\t<tr>\n";
    foreach ($row as $cell) {
        echo "\t\t<td>$cell</td>\n";
    }
    echo "\t</tr>\n";
}
```

# Esempi

NomeF	NSoci
Andrea	2
Gabriele	2

```
while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {  
    echo "<tr>";  
    echo "<td>" . $row["NomeF"] . "</td><td>" . $row["NSoci"] . "</td>";  
    echo "</tr>";  
}
```

## Altre funzioni utili

➤ int mysqli\_num\_rows(resource \$result)

- Restituisce il numero di righe della risorsa \$result, o FALSE in caso di insuccesso

```
if ( mysqli_num_rows($result) <=0) {  
    echo "<h5>Nessun risultato</h5>";  
}  
else {  
    // accedi alle righe del risultato  
    ...  
}
```

## Altre funzioni utili

➤ int mysqli\_num\_fields(resource \$result)

- Restituisce il numero di campi (attributi) della risorsa \$result, o FALSE in caso di insuccesso

➤ string mysqli\_fetch\_field(resource \$result)

- Restituisce la prossima colonna come oggetto. Per ottenerne il nome occorre selezionarne la proprietà "name"

```
for ($i = 0; $i < mysqli_num_fields($result); $i++) {  
    $title = mysqli_fetch_field($result);  
    $name = $title->name;  
    echo "<th> $name </th>";  
}
```

## Altre funzioni utili

```
if( mysqli_num_rows($result) > 0 ){
    //Intestazione tabella
    echo "<table border=1 cellpadding=10>";
    echo "<tr>";
    for ($i = 0; $i < mysqli_num_fields($result); $i++){
        $title = mysqli_fetch_field($result);
        $name = $title->name;
        echo "<th> $name </th>";
    }
    echo "</tr>";
    // riempimento tabella
    while ($row = mysqli_fetch_row($result)) {
        ...
    }
}
```

# Le transazioni

- Le connessioni avvengono implicitamente in modalità auto-commit
  - Dopo l'esecuzione con successo di ogni istruzione SQL, è eseguito automaticamente commit
- Quando è necessario eseguire commit solo dopo aver eseguito con successo una sequenza di istruzioni SQL
  - Il commit deve essere gestito in modo non automatico
  - Si esegue un solo commit alla fine dell'esecuzione di tutte le istruzioni



# Gestione delle transazioni

- `bool mysqli_autocommit (mysqli $link , bool $mode)`
- Abilita o disabilita la modalità auto-commit
  - Richiede come parametri l'identificativo di connessione e TRUE o FALSE a seconda che si vogli abilitare o disabilitare la modalità auto-commit
  - In caso di successo restituisce TRUE, in caso di insuccesso restituisce FALSE

# Gestione delle transazioni

- Se si disabilita l'autocommit le operazioni di commit e rollback devono essere richieste esplicitamente
- `bool mysqli_commit (mysqli $link)`
  - Esegue il commit della transazione corrente
  - In caso di successo restituisce TRUE, in caso di insuccesso restituisce FALSE
- `bool mysqli_rollback (mysqli $link)`
  - Esegue il rollback della transazione corrente
  - In caso di successo restituisce TRUE, in caso di insuccesso restituisce FALSE