

OPERAZIONI COMUNI

print(x, x, x, ..., sep=' ', end='\n')

sep è il carattere separatore tra i valori (default spazio), *end* il carattere finale (default a capo).

input(s): restituisce una stringa con le info inserite da tastiera (senza '\n'). *s* è il messaggio iniziale.

range(i, j, k): crea una sequenza di interi che parte da *i* (compreso, default 0), arriva fino a *j* (escluso, obbligatorio), con passo *k* (default 1).

PER TUTTI I CONTENITORI:

len(cont): restituisce il numero di elementi.

x in cont: restituisce True se l'elemento *x* è presente in *cont*, False altrimenti.

sum(cont): restituisce la somma dei valori degli elementi.

max(cont) / min(cont): restituisce l'elemento maggiore/minore.

cont.clear(): elimina tutti gli elementi.

sorted(cont): restituisce una nuova lista contenente gli elementi di *cont* ordinati. Per le opzioni avanzate vedi `list.sort()`.

PER TUTTE LE SEQUENZE:

seq.count(x): restituisce quante volte *x* è presente in *seq*.

seq[i]: restituisce l'*i*-esimo elemento ($0 \leq i < \text{len}(seq)$), altrimenti `IndexError`. Se $i < 0$, parte dal fondo.

seq[i:j]: restituisce una sottosequenza con gli elementi consecutivi di *seq*, dalla posizione *i* (compresa, default=0) fino alla posizione *j* (esclusa, default=len(seq)).

seq[i:j:k]: usa *k* come "passo" per selezionare gli elementi. Se $k < 0$ e $i > j$ va all'indietro.

STRINGHE

int(s): converte *s* in intero. Eccezione: `ValueError`.

float(s): converte *s* in float. Eccezione: `ValueError`.

str(x): converte *x* in stringa.

ord(s) : restituisce codice Unicode (intero) di *s*[0].

chr(i): restituisce carattere corrispondente a codice Unicode *i*. Eccezione: `ValueError`.

s+s1: crea e restituisce una nuova stringa concatenando due stringhe.

s.lower() / s.upper(): restituisce la versione minuscola/maiuscola di *s*.

s.replace(s1, s2) / s.replace(s1, s2, n): restituisce una nuova versione di *s* in cui ogni occorrenza di *s1* è sostituita da *s2*. Se è presente *n*, sostituisce al massimo *n* occorrenze.

s.lstrip() / s.lstrip(s1): restituisce una nuova versione di *s* in cui i caratteri di spaziatura (spazi, tab, newline) sono eliminati dall'inizio di *s*. Se è presente *s1*, vengono eliminati i caratteri presenti in essa invece dei caratteri di spaziatura.

s.rstrip() / s.rstrip(s1): Come `rstrip`, ma i caratteri vengono eliminati dalla fine di *s*.

s.strip() / s.strip(s1): Come `rstrip`, ma i caratteri vengono eliminati tanto all'inizio quanto alla fine.

s1 in s: restituisce True se *s* contiene *s1* come sottostringa, altrimenti False.

s.count(s1): restituisce il numero di occorrenze non sovrapposte di *s1* in *s*.

s.startswith(s1) / s.endswith(s1): restituisce True se *s* inizia/termina con *s1*, altrimenti False.

s.find(s1) / s.find(s1, i, j): restituisce il primo indice di *s* in cui inizia un'occorrenza di *s1*, oppure -1 se non c'è. Se presenti *i* e *j*, ricerca in *s*[*i*:*j*].

s.index(s1): come `find`, ma se non presente solleva `ValueError`.

s.isalnum(): restituisce True se *s* contiene sole lettere o cifre e ha almeno un carattere, altrimenti False.

s.isalpha(): restituisce True se *s* contiene sole lettere e ha almeno un carattere, altrimenti False.

s.isdigit(): restituisce True se *s* contiene sole cifre e ha almeno un carattere, altrimenti False.

s.islower() / s.isupper(): restituisce True se *s* contiene sole lettere minuscole/maiuscole e ha almeno un carattere, altrimenti False.

s.isspace(): restituisce True se *s* contiene soli caratteri di spaziatura (spazi, tab e newline) e ha almeno un carattere, altrimenti False.

DA STRINGHE A LISTE E VICEVERSA:

s.split(sep, maxsplit=n): restituisce una lista di sotto-stringhe ottenute suddividendo *s* ad ogni occorrenza della stringa *sep* (separatore). Se *sep* è omissso, per default è una sequenza di caratteri di spaziatura. Se *maxsplit* è specificato, saranno fatte al massimo *n* separazioni partendo da sinistra (la lista avrà al più *n*+1 elementi).

s.rsplit(sep, maxsplit=n): come `split`, ma suddivide *s* partendo da destra.

s.splitlines(): come `split`, ma usa come separatore il '\n', suddivide quindi *s* in una lista contenente le singole righe di testo presenti in *s*.

s.join(l): restituisce una unica stringa contenente tutti gli elementi di *l* separati dal separatore *s*.

MATEMATICA

abs(a), round(a), round(a, n)

import math ↘

math.sin(a), cos(a), tan(a), exp(a), log(a), sqrt(a).

Possono sollevare *ValueError*

math.isclose(a, b, rel_tol, abs_tol): restituisce True se $|a - b|$ è minore o uguale di *rel_tol* (tolleranza relativa) o *abs_tol* (tolleranza assoluta).

import random ↘

random.random(): restituisce un numero casuale float nell'intervallo [0,1).

random.randint(i, j): restituisce un numero intero casuale tra *i* e *j* (estremi compresi).

random.choice(seq): restituisce un elemento qualsiasi della sequenza *seq*.

random.shuffle(seq): rimescola in ordine casuale gli elementi della sequenza *seq*.

LISTE

[]: crea e restituisce una nuova lista vuota

[x, ..., x]: restituisce una nuova lista con gli elementi forniti.

list(cont): restituisce una nuova lista contenente tutti gli elementi del contenitore *cont*.

l * n: restituisce una nuova lista replicando gli elementi di *l* per *n* volte.

l + l1: restituisce una nuova lista concatenando gli elementi di *l* ed *l1*.

l == l1: restituisce True se le due liste contengono gli stessi elementi, nello stesso ordine, altrimenti False.

l.pop(): rimuove l'ultimo elemento e lo restituisce.

l.pop(i): rimuove l'elemento nella posizione *i* e lo restituisce. Gli elementi seguenti sono spostati indietro di un posto.

l.insert(i, x): inserisce *x* nella posizione *i* in *l*. Gli elementi da quella posizione in poi sono spostati avanti di un posto.

l.append(x): aggiunge *x* in coda alla lista *l*.

l.index(x): restituisce la posizione della prima occorrenza di *x* in *l*. L'elemento deve essere presente in lista, altrimenti solleva *ValueError*.

l.remove(x): rimuove l'elemento di valore *x* dalla lista e sposta indietro di un posto tutti gli elementi che lo seguono. L'elemento deve essere presente in lista, altrimenti solleva *ValueError*.

l.extend(l1): aggiunge tutti gli elementi della lista *l1* alla lista *l*.

l.reverse(): rovescia l'ordine degli elementi nella lista *l*.

l.copy() o list(l): restituisce una nuova lista copia della lista *l*.

l.sort(reverse=False): ordina gli elementi della lista dal più piccolo al più grande. Se si specifica *reverse=True*, ordina in ordine inverso.

from operator import itemgetter ↘

l.sort(key=itemgetter('k')): ordina una lista di dizionari in base al valore del campo con chiave *k*.

l.sort(key=itemgetter(n)): ordina una lista di liste o di tuple in base al valore dell'elemento di indice *n*.

Nota: *reverse* e *key* si possono combinare.

FILE

f = open(s, modalità): apre il file di nome *s*. *modalità*: "r" lettura, "w" scrittura. Restituisce un "oggetto file" *f*. Eccezioni: *FileNotFoundError* se il file non esiste, in generale *IOError*.

f.close(): chiude il file *f*.

f.readline(): restituisce una stringa con i caratteri letti dal file *f* fino a '\n' (compreso). Restituisce "" se a fine file.

f.read(num): restituisce una stringa con (al massimo) *num* caratteri letti dal file *f*. Senza argomenti legge l'intero file.

f.readlines(): restituisce il contenuto dell'intero file sotto forma di lista di stringhe, una per riga.

f.write(s): scrive *s* nel file *f*. Nota: non aggiunge automaticamente il fine linea '\n'.

print(...., file=f): come print, ma scrive nel file *f* anziché su schermo.

INSIEMI

set(): restituisce un nuovo insieme vuoto.

set(cont): restituisce un nuovo insieme che contiene una copia di *cont* (senza duplicati).

{x, x, ..., x}: restituisce un nuovo insieme che contiene gli elementi indicati (senza duplicati).

t.add(x): aggiunge un nuovo elemento all'insieme *t*. Se l'elemento è già presente, non succede nulla.

t.discard(x): elimina l'elemento dall'insieme *t*. Se l'elemento non appartiene all'insieme, non ha effetto.

t.remove(x): come *discard*, ma se l'elemento non è presente solleva *KeyError*.

t == t1: determina se l'insieme *t* è uguale all'insieme *t1*.

t.issubset(t1): determina se $t \subseteq t1$.

t.issuperset(t1): determina se $t \supseteq t1$.

t.isdisjoint(t1): restituisce True se l'intersezione degli insiemi *t* e *t1* è nulla.

t.union(t1): restituisce un nuovo insieme pari a $t \cup t1$.

t.intersection(t1): restituisce un nuovo insieme pari a $t \cap t1$.

t.difference(t1): restituisce un nuovo insieme che contiene gli elementi che appartengono a *t* ma non a *t1*.

t.symmetric_difference(t1): restituisce un nuovo insieme che contiene gli elementi presenti in uno solo degli insiemi e non in entrambi.

t.copy() o **set(t):** restituisce una copia dell'insieme *t*.

DIZIONARI (k = chiave: stringa, numero, tupla)

dict(): restituisce un nuovo dizionario vuoto.

{}: restituisce un nuovo dizionario vuoto.

{k:x, ... , k:x}: restituisce un nuovo dizionario contenente le coppie chiave/valore specificate.

k in d: restituisce True se la chiave *k* appartiene al dizionario *d*, altrimenti False.

d[k] = x: aggiunge una nuova coppia chiave/valore al dizionario *d*, se *k* non è già presente, altrimenti modifica il valore associato alla chiave *k*.

d[k]: restituisce il valore associato alla chiave *k*, se è presente in *d*, altrimenti solleva *KeyError*.

d.get(k, x): restituisce il valore associato alla chiave *k*, se è presente in *d*, altrimenti restituisce il valore di default *x*.

d.pop(k): elimina da *d* la chiave *k* e il valore ad essa associato; se non è presente, solleva *KeyError*. Restituisce il valore eliminato.

d.items(): restituisce una lista di tuple (*k,x*) di tutti gli elementi di *d*.

d.values(): restituisce una lista contenente tutti i valori presenti in *d*.

d.keys(): restituisce una lista con le chiavi del dizionario.

sorted(d): restituisce una lista ordinata delle chiavi del dizionario.

sorted(d.items()): restituisce una lista, ordinata per chiave, di tuple (*k,x*) di tutti gli elementi di *d*.

d.copy() o **dict(d):** restituisce una copia del dizionario.

LEGENDA (tipi degli argomenti/oggetti accettati)

s, s1: stringa **a,b,c, ...:** intero o float

i, j, k, n: intero **x:** qualsiasi

l, l1: lista; **d:** dizionario; **t, t1:** set

seq: sequenza (lista, tupla, stringa)

cont: contenitore (lista, tupla, stringa, set, dict)